


# Российские поставщики

# СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
Good Light	111141, г. Москва, ул. Куусковская, д. 20а, оф. А-207, тел.: (495) 796-22-97	GL-ARMSTRONG	3	Офисное, торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	140-264	38	3200	Холодный (6500К), нейтральный (4500К), теплый (2500К)
		GL-ARMSTRONG-OPEN	3	Офисное, торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	140-264	38	3300	Холодный (6500К), нейтральный (4500К), теплый (2500К)
		GL-MAKSI	3	Офисное, торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	140-264	38	3200	Холодный (6500К), нейтральный (4500К), теплый (2500К)
		GL-STANDART	3	Офисное, торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	140-264	19	1600	Холодный (6500К), нейтральный (4500К), теплый (2500К)
		GL-MINI	3	Офисное, торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	140-264	10	800	Холодный (6500К), нейтральный (4500К), теплый (2500К)
LITEWELL 	г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, тел.: (495) 781-86-43, sales@litewell.ru, www.litewell.ru	LED-GS/SD	10	Торговое освещение	Подвесной, встраиваемый	110-265	16-64	900-4600	3000К-5500К
		LED-NXX	11	Интерьерное, внутреннее освещение	Встраиваемый	110-265	3,5-16	250-1200	3000К-5500К
		LED-FOX	9	Уличное освещение	Накладной	110-265	15-75	1200-6500	3500К-5500К
Светодиодная энергосберегающая светотехника, выпускаемая торговой маркой LITEWELL, производится на базе источников света мировых лидеров оптоэлектроники (Cree, Nichia, OSRAM), а широкий ассортимент позволяет использовать её для энергосберегающего освещения различного типа. Потолочные светодиодные светильники направленного света типа «даунлайт». Светильники трековые и карданные светодиодные – эффективная замена галогенной светотехники. Уличные консольные LED светильники, светодиодные прожекторы.									
PROLUX	г. Волгоград, ул. Жигулевская 14, тел.: (8442) 22-92-87, (495) 782-52-44	SL	10	Уличное освещение	На кронштейн	95-260	30-300	4500-35000	Белый (4500-5500К)
		PL	10	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной	95-260	28-45	1500-4500	Белый (5000К), теплый белый (3000К)
		PL-D, PL-M	10	Офисное, торговое, ЖКХ освещение	Встраиваемый	95-260	11-28	700-1800	Белый (5000К)
		WL	4	Торговое освещение	Накладной	95-260	8-12	800-1500	Белый (5000К), теплый белый (3000К), смешанный
		FL, FLL	10	Архитектурное освещение	На кронштейн	95-260	14-45	1500-5000	Белый (4000-5000К), RGB
Представительство завода Langfang Intermark Light Manufacturing Co. Ltd. (U-light™)	129164, г. Москва, Ракетный бульвар, дом 16, офис 1306, тел.: +7 (495) 380-32-37, info@ulight.ru, www.ulight.ru, www.intermark-ltd.ru	IM-LD-ST-XX-XX	42	Уличное освещение	Консольный, подвесной	185-260	60-360	2400-28800	Теплый белый (3000К), холодный белый (6500К)
		IM-LD-IN-XX-XX	18	Промышленное освещение	Встраиваемый, подвесной	185-220	30-200	2400-16000	Теплый белый (3000К), холодный белый (6500К)
		IM-LD-HO-XX-XX	76	Офисное, внутреннее освещение	Встраиваемый, подвесной	170-220	1-40	70-3200	Теплый белый (3000К), холодный белый (6500К)
«Арис-ПРО» 000	117519, Москва, Кировоградская ул, 22, тел.: (495) 315-3092, www.arispro.ru, www.altair-led.com, vh@arispro.ru	RL-01	6	Уличное освещение	Консольный	220	50-100	3400-6800	Белый 4500К, 4000К, 3000К
		RL-02	1	Архитектурное, уличное освещение	Подвесной, скоба	220	65	4400	Белый 4500К, 4000К, 3000К
		RL-10	4	Интерьерное освещение	Подвесной, скоба	150-242	25	85-1890	–
		RL-23	1	Архитектурное освещение	Подвесной, скоба	150-220	25	85-1890	–
		RL-25	5	Архитектурное освещение	Подвесной, скоба	220	12-60	110-3600	–
		RL-31	1	Подводное освещение	Подвесной, скоба	12 DC	25	85-1890	–
		RL-42	1	Внутреннее, ЖКХ освещение	Встраиваемый	220	10	450	Белый 4500К, 4000К, 3000К

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
180	MASON	-40...+55	IP20	1	3	–	Нет	50	3	3000 закупка от 600 000 руб
180	MASON	-40...+55	IP20	1	3,7	–	Нет	50	3	3000 закупка от 600 000 руб
180	MASON	-40...+55	IP20	1	2,7	–	Нет	50	3	2800 закупка от 600 000 руб
180	MASON	-40...+55	IP20	1	1,7	–	Нет	50	3	1800 закупка от 600 000 руб
180	MASON	-40...+55	IP20	1	0,7	–	Нет	50	3	1300 закупка от 600 000 руб
25-60	CREE, OSRAM	-5...+35	IP40	1	0,5-3	–	Нет	45	3	от 4100
30-90	Nichia, CREE	-5...+35	IP40	2	0,15-1	–	Есть (диммирование)	45	2	от 1148
30-70	CREE, OSRAM	-30...+40	IP65-67	1	0,5-7	У1	Нет	45	2	от 3450
120, КСС Ш	CREE	0...+70	IP67	1	2,5-20	УХЛ 1.1	Нет	70	3	5000-60000
160	CREE, NICHIA	0...+70	IP20	2	2,5-3,5	УХЛ 1.4	Нет	70	2-3	2900-8000
90	NICHIA	-40...+50	IP20-IP65	2	0,3-1	УХЛ 1.1	Есть (диммирование)	40	2-3	8000-4000
90x120	CREE, NICHIA	0...+70	IP20	1	0,1-0,3	УХЛ 1.4	Нет	40	3	1500-4000
10-120	CREE, NICHIA	0...+70	IP67	1	2-5	УХЛ 1.1	Есть (диммирование, DMX512)	40	3	2900-16000
90-170	CREE, BridgeLux, Citizen, Sharp, Epistar	-45...+50	до IP67	1	8,0-18,0	У2.1	Нет	50	3	6500-40000/ в партии 500/1000
90-180	CREE, BridgeLux, Citizen, Sharp, Epistar	-45...+50	до IP67	1	3,0-3,5	У2.1	Нет	50	3	2000-35000/ в партии 500/1000
90-180	CREE, BridgeLux, Citizen, Sharp, Epistar	-20...+50	–	1	0,2-2	–	Нет	50	3	7000-12000/ в партии 5000
140x80, 120x90	CREE	-40...+40	IP54	1	6-8	У1	Есть	50	5	16000-25000/ в партии 200
10, 18, 54	CREE	-40...+40	IP65	1	–	У1	Есть	50	3	По запросу
10, 18, 54	CREE	-10...+40	IP20	1	–	УХЛ 4.2	Есть	50	1,5	9745/ в партии 200
10, 18, 54	CREE	-40...+40	IP65	1	–	У1	Есть	50	3	По запросу
10, 18, 54	CREE	-40...+40	IP65	1	–	У1	Есть	50	3	8560-26345/ в партии 200
10, 18, 54	CREE	-10...+40	IP67	3	–	У1	Есть	50	3	По запросу
170	CREE	-10...+40	IP20	2	–	УХЛ 3	Есть	50	3	По запросу

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«Белый свет 2000» 000	г. Москва, Факультетский пер, д. 12, тел.: + (495) 785-17-67, info@belysvet.com, www.belysvet.com	БРИЗ/BRIZ	5	Аварийное освещение	Накладной	220	3	100	–
		ГОРИЗОНТ/GORIZONT	2		Встраиваемый	220	8	100, 270	–
		КОНТУР/KONTUR	4		Накладной	220	8	100	–
		КУРС/KURS	2		Накладной, встраиваемый	220	2,25	–	–
		ОРБИТА/ORBITA	2		Встраиваемый	3,2 DC, 3,3 DC	1,3	95, 200	–
		РЕГАТА/REGATA	4		Накладной, встраиваемый	220	3	–	–
		ФЛАГ/FLAG	8		Накладной	220	8	–	–
		ЭСТЕТИКА/ESTETICA	4	Накладной, встраиваемый	220	4	–	–	
		ЮНИОР/JUNIOR	6	Накладной	220	4	70	–	
		АЙСБЕРГ/ICEBERG	4	Аварийное освещение влажных помещений	Накладной	220	3	–	–
		МЕТЕОР/METEOR	3	Накладной	220	3	200	–	
		УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL	15	Накладной	220 AC, 12 DC	8	350, 375, 500	–	
		ДБУ/DBU 22-8x1-01	2	Аварийное освещение подземных сооружений	Накладной	220	8	135, 340	–
		ПОРТАЛ/PORTAL	1	Накладной	24 DC	–	–	–	
САЛЮТ/SALUT	1	Накладной	220	8	560	–			
«Брайтэлек» 000	129626, Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 6, 129626, Москва, а/я 101, тел./факс: (495) 514-10-79, 686-69-60, www.brightelec.ru	Onyx LED 30	Несколько десятков	Уличное освещение	Торшерный, консольный	220	34, 68	от 4280	2600-8300
		Onyx LED 54		Уличное освещение	Торшерный, консольный	220	57, 78	от 6378	–
		Corus LED 36		Архитектурное освещение	На фасад, на консоль	220	43	от 2650	–
		Corus LED 12		Архитектурное освещение	На фасад, на консоль	220	15	от 900	–
		Corus LED LINE		Промышленное освещение	Узел крепления на плоскую поверхность и трубу	220	60	от 4148	–
		Quadrus LED		Архитектурная подсветка	лира	220	15	от 900	–
		Quadrus LED RGB		Архитектурное освещение	лира	220	18	–	–
«Бриатон» 000	111123, г. Москва, ул.Плеханова, д. 4А, тел.: (495) 276-04-14, www.briaton.ru, info@briaton.ru	BR-LP-xxx	7	Офисное освещение	Подвесной, встраиваемый	220	10-40	300-2700	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-DL-xxx	17	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной	220	4-30	300-2400	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-WL-xxx	3	ЖКХ освещение	Накладной	220	5	–	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-HB-xxx	4	Промышленное освещение	Подвесной	220	12-200	770-14500	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-DLS-xxx	10	Торговое освещение	Встраиваемый	220	3-20	220-1600	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-DD-xxx	20	Уличное освещение	Накладной	220	5-50	360-4000	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-LL-xxx	9	Ландшафтное освещение	Встраиваемый	220	1,5-3	110-220	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-LL-xxx	11	ЖКХ освещение	Встраиваемый	220	1-9	90-850	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)
		BR-SL-xxx	7	Уличное освещение	Накладной	220	40-280	3200-20000	Холодный белый (6000К), нейтральный белый (4500К), теплый белый (3000К)

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
–	CREE	+1...+35	IP42	2	0,08	УХЛ4	Нет	45	2	3300
–	EDISON	+1...+35	IP20	1	1,6, 1,8	УХЛ4	Нет	45	2	3100, 3800
–	CREE	+1...+35	IP42	2	1	УХЛ4	Нет	45	2	2950
–	–	+1...+35	IP20	2	0,55, 0,75	УХЛ4	Нет	45	2	2500, 3250
–	CREE	–20...+35	IP20	2	0,2, 0,68	–	Нет	45	2	1200, 1950
–	CREE	+1...+35	IP42	1	1,05	УХЛ4	Нет	45	2	3400
–	EDISON	+1...+35	IP20	1	2,2, 2,5	УХЛ4	Нет	45	2	4000, 4900
–	EDISON	+1...+35	IP20	1	1,8, 2,2	УХЛ4	Нет	45	2	5600, 6100
–	EDISON	+1...+35	IP20	2	0,6	УХЛ4	Нет	45	2	2950
–	CREE	+1...+35	IP65	2	0,9	УХЛ4	Нет	45	2	3900
–	CREE	+1...+35	IP65	2	0,6	УХЛ4	Нет	45	2	3150
–	EDISON	+1...+35	IP65	1	0,7, 0,8, 1,65	УХЛ4	Нет	45	2	4550, 2350, 1950
–	EDISON	–20...+35	IP66	1	2,25, 2,5	–	Нет	45	2	9500, 13500
–	–	–20...+35	IP66	3	–	–	Нет	50	2	По запросу
–	–	–40...+60	IP66	1	1,3	–	Нет	45	2	7700
По запросу	CREE	–40...+40	IP66	1,2	7,7	УХЛ1	Нет	50	1,5	18500/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1,2	8,6	УХЛ1	Нет	50	1,5	26000/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1	3,6	УХЛ1	Нет	50	1,5	22000/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1	2,6	УХЛ1	Нет	50	1,5	13156/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1	4,7-5,7	УХЛ1	Нет	50	1,5	37900/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1	3	УХЛ1	Нет	50	1,5	11616/1
–	CREE	–40...+40	IP66	1,2	3	УХЛ1	да	50	1,5	13116/1
–	Epistar	0...+70	IP41-44	3	0,6-11	УХЛ 4	Есть (диммирование)	30	3	По запросу
–	Epistar	0...+70	IP41	3	0,3-1,5	УХЛ 4	Нет	50	3	По запросу
–	Epistar	–40...+50	IP54	1	0,2	УХЛ 4	Нет	70	3	По запросу
–	CREE, Epistar	–40...+51	IP64	1	1,5-10	УХЛ 4	Нет	70	3	По запросу
–	Epistar	–40...+52	IP41	1	0,2-1,0	УХЛ 4	Нет	70	3	По запросу
–	Epistar	–40...+53	IP65	1	0,2-4,2	УХЛ 1	Нет	70	3	По запросу
–	Epistar	–40...+54	IP67	1	0,2-3,0	УХЛ 1	Нет	70	3	По запросу
–	CREE, Epistar	–	IP65-68	1	0,2-0,5	УХЛ 1	Нет	–	–	По запросу
–	Epistar	–40...+55	IP65	1	4,2-10	УХЛ 1	Нет	70	3	По запросу

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«Град Мастер» ООО	446394 Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Волжский, ул.Пионерская 5, тел.:8(846)27-27-477, 8(846)231-06-83, info@grad-master.org	А-серия	24	Офисное, торговое освещение	Встраиваемый, накладной	180-250	30-90	2900-8400	Холодный белый (5500-6500К)
		Л-серия	70	Офисное, торговое, промышленное освещение	Накладной, на трос, регулировка угла	180-250	20-55	1500-5000	Холодный белый (5500-6500К)
		М-серия	4	Офисное, торговое, промышленное освещение	Накладной, на трос	180-250	30	2800	Холодный белый (5500-6500К)
		У-серия	42	Уличное, промышленное освещение	На консоль	180-250	35-145	4000-15000	Холодный белый (5500-6500К)
		С-серия	28	Уличное, промышленное освещение	На консоль, трос	180-250	35-400	3500-37000	Холодный белый (5500-6500К)
«ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» ООО	119602, г. Москва, ул. Ак. Анохина, 2/3, пом. 5, тел./факс: +7 495 648 65 17, www.elementgroup.ru	ATD	1	Промышленное освещение	Подвесной	24 DC	100	6555	2500-6500К
		LEDRetro8	3	Офисное освещение	Встраиваемый	220	6-36	600-3900	3000-6500К
		ATD	5	Уличное освещение	Подвесной	24 DC	18-240	900-16500	3500-6500К
«ДЮМА» ЗАО НПО	г.Новосибирск: ул.Николаева, 9, тел.: (383)2339-90-57, 214-86-55, ул.Овражная, д.8, тел.: (383) 29-29-239, 305-50-87	ДБУ, ДКУ	10	Промышленное освещение	Подвесной	220	11-100	650-9000	5500-7000К
		ДПО	4	ЖКХ освещение	Подвесной	36 / 220	6-11	486-650	5500-7000К
		ДВО	8	Офисное освещение	Встраиваемый	220	10-74	550-3819	2700-7000К
«Иллюминекс» ООО	123458, г.Москва, ул. Твардовского, д.8 строение Г, офис 318, тел.: (495) 641-74-83, info@illuminex.ru, www.illuminex.ru»	ССП	25	Интерьерное освещение	Подвесной, встраиваемый	220	9-36	750-3150	4500-5000К
«ИНОВ» ООО	127273, Москва, ул. Отрадная, 2б, стр.2, тел.: (495) 660-50-27, www.inov.ru, sales@inov.ru	ИНОВ ОФИС-50P	3	Офисное освещение	Подвесной, встраиваемый, накладной	170-270	50	3400	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СУ-300	3	Уличное освещение	Консольный	170-270	110	10100	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СП-24-24	5	Архитектурное освещение	П-образный кронштейн	170-270	48	3575	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СП-24-220	5	Архитектурное освещение	П-образный кронштейн	170-270	54	3575	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СД-24-24	5	Архитектурное освещение	П-образный кронштейн	170-270	40	3095	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СД-24-220	5	Архитектурное освещение	П-образный кронштейн	170-270	45	3095	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ СДМ-24-24	5	Внутреннее освещение	Накладной	170-270	24	1800	Нейтральный белый (5500К)
		ИНОВ ЖКХ-П-16BT	3	ЖКХ освещение	Накладной	170-270	16	1200	Нейтральный белый (4500К)
«Интилед» ООО	192007, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, 17, тел.: (812)380-65-04, (495)510-27-65, www.intiled.ru, contacts@intiled.ru	IntiLINE	15	Архитектурное освещение	Накладной	90-250	до 44	3450	белый холодный (5200К), белый теплый (3200К), красный, синий, зеленый, янтарный, RGB
		IntiRAY	4	Архитектурное освещение	Накладной	90-250	до 30	3220	белый холодный (5200К), белый теплый (3200К), красный, синий, зеленый, янтарный, RGB
		IntiROLL	1	Архитектурное освещение	Накладной	90-250	до 12	1035	белый холодный (5200К), белый теплый (3200К), красный, синий, зеленый, янтарный

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
120	CREE	0...+40	IP54	–	2,7-8,1	УХЛ 4	Нет	100	3	3260-9160/ в партии 200
120	CREE, OSRAM	0...+40	IP54,65	–	1,6-3	УХЛ 1	Нет	100	3	2450-5540/ в партии 200
120	CREE	0...+40	IP54	–	2-4	УХЛ 4	Нет	100	3	3810-4420/ в партии 200
120	CREE, OSRAM, OPTOGAN	-40...+40	IP67	–	4,2	УХЛ 1	Нет	100	3	7250-18000
120	CREE, OSRAM	-40...+40	IP67	–	1,9-14,2	УХЛ 1	Нет	100	3	5510-62190
70	OSRAM	-40...+50	IP66	1	8	–	Нет	50	2	28000/ в партии 100
–	OSRAM	0...+50	IP20	2	0,3-0,5	–	Есть (диммирование)	50	3	2000-6000/ в партии 200
90	OSRAM	-40...+50	IP66	1	3,0-10,3	–	Нет	50	2	14000-38000/ в партии 100
120	EPISTAR	-45...+50	IP54-IP65	1	0,5-8,7	УЗ.1	Нет	50	3	1780-13000
–	EPISTAR	-45...+51	IP20	2	0,21-0,7	УЗ.1	Нет	50	3	1150-1905
–	EPISTAR	-45...+50	IP41	1	0,4-11	УЗ.1	Есть (диммирование)	50	1,5	1560-10660
90	LEC	-25...+60	IP22-IP54	1	0,45-3,5	–	Нет	50	5	По запросу
180	CREE	-40...+40	IP20	1	3,6	УЗ.1	Нет	40	3	6000/ в партии 200
КСС Ш	CREE	-60...+60	IP65	1	3,65	УХЛ1	Есть	70	3	24200/ в партии 100
60	CREE	-60...+60	IP65	1	2,2	УХЛ1	Есть (DMX-512)	70	3	7181/ в партии 100
60	CREE	-60...+60	IP65	1	2,5	УХЛ1	Есть (DMX-512)	70	3	7751/ в партии 100
40	CREE	-60...+60	IP65	1	2	УХЛ1	Есть (DMX-512)	70	3	8080/ в партии 100
40	CREE	-60...+60	IP65	1	2,3	УХЛ1	Есть (DMX-512)	70	3	8650/ в партии 100
40	CREE	-40...+40	IP54	1	0,58	УЗ.1	Нет	70	3	5100/ в партии 100
180	CREE	-40...+40	IP54	1	1,76	УЗ.1	Нет	40	3	1662/ в партии 100
6, 12, 15, 26, 32, 42, 63, 38-23, 12-48, 120	CREE, Nichia	-40...+50	IP65	1	1,2-2,8	УХЛ 1.1	Есть	80	3	По запросу
6, 12, 15, 26, 32, 42, 63, 38-23, 12-48, 14-46, 40-22, 120	CREE, Nichia	-40...+50	IP65	1	2,1-2,3	УХЛ 1.1	Есть	80	3	По запросу
11, 15, 26, 32, 42, 63, 38-23, 120	Nichia	-40...+50	IP65	1	1,4	УХЛ 1.1	Есть	80	3	По запросу

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«КЭМЗ» ФГУП	248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.121, тел.: (4842)76-39-77, www.lumn.ru, info@lumn.ru	ЛЮМЕН-У	3	Уличное освещение	Консольный	160-285	40, 85, 170	3200-14500	Нейтральный белый (5500К)
		ЛЮМЕН-ОФИС	2	Офисное освещение	Встраиваемый, подвесной	160-285	30, 37	2400-3200	Нейтральный белый (5000К) Теплый белый (3500К)
		ЛЮМЕН-ЖКХ	4	ЖКХ освещение	Подвесной	160-285	12, 24, 36, 48	400-1600	Нейтральный белый (5500К)
		ЛЮМЕН-ПРОМ	3	Промышленное освещение	Подвесной	160-285	37, 160	3200-12000	Нейтральный белый (5500К)
«Лазер-Граффити» ООО	192029, СПб, пр.Обуховской обороны, д.86, литер М, ворота 2, БЦ «Созвездие», офис 4-21, тел.: (812) 412-22-20, 412-08-67	Consource LED	4	Офисное освещение	Встраиваемый	75-265 В	23-35	2200-3800	Нейтральный белый 4600-5600
		Consource LED	4	Офисное освещение	Накладной	75-265	23-35	2200-3800	Нейтральный белый 4600-5600
		Consource LED 2-35	1	Промышленное, торговое освещение	Крепится к любому типу несущей арматуры	75-265	35	3900	Нейтральный белый 4600-5600
		Consource LED	2	Промышленное, уличное освещение	Настенный поворотный кронштейн, консольный	75-265	25-50	2800-5600	Нейтральный белый 4600-5600
«ЛЕДАРТ» ООО	109444 Москва а/я 43, ул. Южнопортовая 13 стр.2, тел.: (495)640-0534, artsvet.ru, led@ledart.ru	Dragon RGB	2	Архитектурное, наружное, ландшафтное освещение	На кронштейн	195-230	50	2590-4680	RGB
		Power Washer RGB	4	Архитектурное, наружное, ландшафтное освещение	На кронштейн	195-230	48	2400	RGB
		Power Washer White	8	Архитектурное, наружное, ландшафтное освещение	На кронштейн	195-230	26	3360	Белый (4500)
		Accent White	2	Архитектурное, наружное, ландшафтное освещение	На кронштейн	195-230	14	1680	Белый (4500)
		DAYLIGHT-96	2	Промышленное освещение	На кронштейн, на трос	195-230	120	13400	Белый (4500)
		Fasad-Optima	1	Архитектурное, наружное освещение	На кронштейн	24 DC	6	720	Белый (3000/4500/6000)
		Ground Uplight	12	Архитектурное, наружное освещение	Грунтовый	12 DC	30	1680	Белый (3000/4500/6000) RGB
		BRASS	6	Подводное освещение	На кронштейн	12 DC	15	800	Белый (4500) RGB
		POOLBRIGHT	2	Подводное освещение	Встраиваемый	12 DC	15	800	Белый (4500) RGB
«Ледел» ООО	420095, г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.31а, тел.: (843) 544 0 544, sales@ledele.ru	L-office	4	Офисное освещение	Накладной, встраиваемый	140-265 VAC, 200-250 VDC	32-62	3025-5850	(4500-6000К)
		L-school	1	Офисное освещение	Встраиваемый	140-265 VAC, 200-250 VDC	30	2904	(4500-6000К)
		L-industry	7	Промышленное, АЗС освещение	Подвесной, задвижной	140-265 VAC, 200-250 VDC	15-90	1452-11616	(4500-6000К)
		L-street	5	Уличное освещение	Консольный	140-265 VAC, 200-250 VDC	45-270	4212-25272	(4500-6000К)
		Sveteco	2	ЖКХ, общее освещение	Накладной	140-265 VAC, 200-250 VDC	5-10	215-968	(4500-6000К)
		L-banner	4	Наружное освещение (пржектор)	Поворотный	140-265 VAC, 200-250 VDC	40-160	3624-14496	(4500-6000К)

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
120	Bridgelux, Osram	-50...+30	IP65	1	3,5-14	ХЛ1	Нет	50	3	от 6000/ при партии 100
120	Bridgelux	-20...+35	IP20	1	3,7	-	Нет	50	3	от 3500/ при партии 100
120	Bridgelux	-20...+35	IP20	1	0,5-2	-	Нет	50		от 900/ при партии 100
120	Bridgelux	-20...+35	IP20, IP43, IP65	1	3,7-5	-	Нет	50	3	от 3500/ при партии 100
120	Nichia	-30...+70	IP30	1	2	У4.2	Нет	50	3	От 4500/ от 1000
120	Nichia	-30...+70	IP30	1	2,5	У4.2	Нет	50	3	От 5000/ от 1000
120	Nichia	-30...+70	IP30	1	2	У4.2	Нет	50	3	От 5500/ от 1000
-	Nichia	-50...+70	IP65	1	2,3	У4.2	Нет	50	3	От 7000/ от 1000
8/10/24/90	LedEngin	-30...+50	IP66	1	5,4	УХЛ1	Есть (ШИМ/DMX512)	80	5	13900/ в партии 100
38	LedEngin	-30...+50	IP66	1	2,5	УХЛ1	Есть (ШИМ/DMX512)	80	5	9700/ в партии 300
38	Nichia	-30...+50	IP66	1	2,5	УХЛ1	Есть (ШИМ/DMX512)	80	5	7700/ в партии 300
20/60	Nichia	-30...+50	IP66	1	2,5	УХЛ1	Нет	80	5	3100/ в партии 300
120	Nichia	-30...+50	IP66	1	8	УХЛ1	Нет	80	5	15000/ в партии 100
70	Nichia	-30...+50	IP67	1	0,2	УХЛ1	Есть (ШИМ)	80	5	800/ в партии 500
8/10/24/90	Nichia, LedEngin	-30...+50	IP67	1	1,7	УХЛ1	Есть (ШИМ)	80	5	4000/ в партии 100
10	Nichia, LedEngin	-30...+50	IP68	1	2	-	Есть (ШИМ)	80	5	4500/ в партии 200
10	Nichia, LedEngin	-30...+50	IP68	1	2	-	Есть (ШИМ)	80	5	4500/ в партии 100
Д	OSRAM, CREE	0...+50	IP40	1	4-4,4	УХЛ4	Есть (диммирование)	100	5	-
Д	OSRAM	0...+50	IP40	1	3,3	УХЛ4	Есть (диммирование)	100	5	-
Д, К15, Г30, Г60	OSRAM	-60...+50 (при скорости движения воздуха не менее 0,8м/с)	IP66	1	1,3-7,0	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	5	-
Ш	CREE	-60...+50 (при скорости движения воздуха не менее 0,8м/с)	IP66	1	2,4-10,5	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	3	-
Д	CREE, Seoul Semiconductor	-20...+50	IP64	1	0,5	УХЛ2	Есть (диммирование)	100	5	-
К15; Г30; Г60	OSRAM	-60...+50 (при скорости движения воздуха не менее 0,8м/с)	IP66	1	2,3-8,6	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	5	-

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«ЛЕД-Эффект» ООО	115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, тел./факс: +7 (495) 640-47-53, info@ledf.ru, ledeffect.ru	Стандарт	5	Офисное освещение	Подвесной, встраиваемый, накладной	175-260	12-56	700-3700	3600К или 4800К
		Офис	2	Офисное освещение	Встраиваемый	175-260	45-56	2500-3300	3600К или 4800К
		Классика1	5	Промышленное, офисное, ЖКХ освещение	Накладной, подвесной	175-260	6-45	300-2900	4800К
		Грильято	3	Офисное, торговое освещение	Встраиваемый, подвесной	175-260	15-45	750-3000	4800К
		Основа	1	Офисное освещение	Встраиваемый	175-260	45	3500	4800К
		Маяк	2	Промышленное, ЖКХ освещение	Накладной	175-245	16-23	750-1200	4800К
«Ленполиграфмаш» ОАО	Наб.р. Карповки, д.5, Санкт-Петербург, 197376, тел.факс: (812)234-80-39, www.lenpoligraphmash.spb.ru, mk-work@yandex.ru	СДС-100К Светлячок	3	Промышленное, общее освещение	Подвесной	140-265	До 15	От 760	Белый (6000К)
		СДУ-250	1	Уличное, промышленное освещение	На кронштейн, на опору, на трос	160-265	150	От 15000	Белый (6000)
		СДС-ВЗ КВАНТ	1	Взрывозащищенный, пожаробезопасный светильник	Подвесной	127-220	До 13	От 760	Белый (6000)
«ЛидерЛайт трейд» ООО (официальный дилер ООО «Акцент Свет»)	г. Москва, ул. Новослободская д. 23. оф.628, тел.: +7(495)2582523, +7(925)5065559, sales@leaderlight.ru, www.ecolight.ru	ECOLIGHT EcoSpace (EL-DBO-01-045-0001-20X)	12	Офисное, торговое освещение	Встраиваемый, Накладной	174-264	30-45	2100-2800	Теплый белый (3500-4600К), холодный (4700-6500К)
		ECOLIGHT EcoWay (EL-ДКУ-02-095-0023-65X)	4	Уличное освещение	Консольный	174-264	50-190	3400-13600	Холодный (4700-6500К)
		ECOLIGHT EcoLamp	8	Офисное, ЖКХ, внутреннее освещение	E-27, T-8	174-264	-	680-1600	Теплый белый (3500-4600К), холодный (4700-6500К)
«Люксформ» ООО	141300 Московская область, г.Сергиев Посад, Проспект Красной Армии д.212 Б, тел.: (495) 995-19-60, zakaz@lux-form.ru, www.lux-form.ru	T-Line Power	4	Внутреннее, торговое освещение	Встраиваемый	48 DC	24	2200	Теплый белый (3000 К), нейтральный белый (4500К)
		T-Line Decor	4	Торговое, интерьерное освещение	Встраиваемый, накладной	24 DC	10	360	Теплый белый (3000 К), нейтральный белый (4500К)
		T-Modul LED	3	Внутреннее освещение	Встраиваемый, подвесной, накладной	220	8,2, 13, 16,4, 24,7, 33	1500, 3000	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4500К)
		Акация	1	Архитектурное освещение	Накладной	24 DC	4	200	RGB
«МТА-Свет» ООО	115470, г. Москва, пр-т Андропова, д.15, тел.: (495) 744-66-70, www.mta-svet.ru, info@mta-svet.ru	СВЕТ-Армстронг	3	Офисное освещение	Встраиваемый, подвесной	220	29-58	2400-4800	Теплый, нейтральный
		СВЕТ-Стандарт	4	Офисное, производственное освещение	Встраиваемый, подвесной	220	11-58	800-4800	Теплый, нейтральный
		СВЕТ-ПРОМ	2	Офисное, производственное освещение	Встраиваемый, подвесной	220	36-58	3200-4800	Теплый, нейтральный
		СВЕТ-ПРОМ (IP65)	1	Промышленное освещение	Подвесной	220	36	3200	Нейтральный
		СВЕТ-Мини	3	Офисное, производственное освещение	Подвесной	220	10-30	800-2400	Теплый, нейтральный
		СВЕТ-Мини-М	2	Промышленное освещение	Подвесной	220	6-10	400-800	Нейтральный
		СВЕТ С-У-72	2	Уличное освещение	Консольный	220	85	6706-7452	Нейтральный
		СВЕТ С-У-132	2	Уличное освещение	Консольный	220	170	12150-13500	Нейтральный
		СВЕТ-Шар	1	Уличное освещение	Консольный	220	36	1600	Нейтральный
		СВЕТ ПСС	11	Уличное освещение	-	220, 12	6-58	420-4500	Нейтральный

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
120	NICHIA	-5...+45	IP40, IP54	1	0,8-2,5	УХЛ4	Есть	50	3	4700-8000/ в партии 20
120	NICHIA	-5...+45	IP 20	1	4	УХЛ4	Есть	50	3	4900-5600/ в партии 20
120	NICHIA	-5...+45	IP40, IP54	1	1,2-2,2	УХЛ4	Есть	50	3	1800-6200/ в партии 20
120	NICHIA	-5...+45	IP 20	1	0,9-2,7	УХЛ5	Есть	50	3	По запросу
120	NICHIA	-5...+45	IP 20	1	3	УХЛ4	Есть	50	1	3600/ в партии от 20
120	NICHIA	-5...+45	IP 20	1	0,9-1,5	УХЛ4	Есть	50	3	2180/ в партии от 20
120	CREE	-40...+45	IP22,65	1	1,2	УХЛ 1	Нет	50	5	2700, 3170/ в партии 10
120	CREE	-40...+45	IP65, IP 54	1	6,5	УХЛ 1	нет	50	4	28000/ в партии от 10
120	CREE	-45...+50	IP54	1	4	У1	Нет	50	5	7440/ в партии от 10
120	Nichia, SemiLEDs	+1...+45	IP20	1	3,6-4,8	УХЛ4.2	Нет	50	2-5	3250-4250/ в партии 100
120	Nichia, SemiLEDs	-45...+50	IP65	1	4,4-9,6	УХЛ 1	Нет	50	2-5	5600-21800/ в партии 100
180-300	Nichia, SemiLEDs	-20...+45	IP20-IP54	1	0,076-0,198	УХЛ4.2	Есть (диммирование)	50	2-5	700-1150/ в партии 500
90	CREE	-30...+30	IP65	1	0,5	УХЛ 4	Нет	75	2	5000
120	CREE	-30...+30	IP68	1	0,3	УХЛ 4	Нет	75	2	4400
120	CREE	-30...+30	IP42	1	3	УХЛ 4	Нет	50	2	6000
90	CREE	-30...+30	IP65	2	0,36	УХЛ 4	Есть (ШИМ)	30	3	5000
-	-	-	IP20	-	3,7	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP20	-	1,7	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP20	-	2,5	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP65	-	2,5	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP20	-	1	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP20	-	0,5	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP65	-	7	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP65	-	14	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP65	-	2,2	-	Нет	50	3	По запросу
-	-	-	IP54	-	2	-	Нет	50	3	По запросу



# Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«Национальная электротехническая компания Морозова» ООО	117405, г. Москва, ул. Дорожная 60-Б, тел.: (495)727-32-14, www.necm.ru»	LED 24/2400/32-01(02) TDM Артикул S00329-0001	2	Офисное освещение	Встраиваемый	170-260	32	2400	5500K
		LED 10/1000/13-02 TDM	2	ЖКХ освещение	Встраиваемый	170-260	13	1000	5500K
«Новый Свет» ООО	390046, г.Рязань, ул.Маяковского, д. 1А, тел.: +7(4912)296565, 465151, факс: +7(4912)296560 info@nlco.ru, www.nlco.ru	GRA/GSA	15	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной	160-260	9-64	750-6800	Белый (5000K), теплый белый (3000K)
		OCR	3	Уличное освещение	Кронштейн	160-260	75-200	8700-23400	Белый (5000K)
		IHB	3	Промышленное освещение	Подвесной	160-260	50-150	5500-18000	Белый (5000K)
<p><b>Компания «Новый Свет» – производитель светодиодных светильников NLCO. Очевидные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– поставки напрямую от производителя;</li> <li>– полный цикл производства, от разработки до выпуска готовой продукции;</li> <li>– стабильно высокое качество;</li> <li>– гарантия на продукцию 5 лет;</li> </ul> <p>– удобная складская программа и система доставки;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– более 1000 сервисных центров по всей стране;</li> <li>– выполнение проектов освещения под ключ;</li> <li>– широкий ассортимент: офисные, торговые, уличные, промышленные, аварийные светильники, для ЖКХ и наружного освещения;</li> <li>– возможность изготовления нестандартных моделей.</li> </ul>									
«Оптимум» ООО	454091, Россия, г.Челябинск, ул. Пушкина, 5, тел./факс: 8 (351) 282-20-90, 245-04-29, www.svet.optimum74.ru, svet@optimum74.ru	OC LED-100-25	1	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Накладной	160-264	25	1500	3500K-6500K
		OC LED-200-50	1	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Подвесной, консольный, накладной	160-265	50	4250	3500K-6500K
		OC LED-200-M50	1	Уличное освещение	Накладной	160-266	50	4100	3500K-6500K
		OC LED-300-75	1	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Подвесной, консольный, накладной	160-267	75	6500	3500K-6500K
		OC LED-400-100	1	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Подвесной, консольный, накладной	160-268	100	8500	3500K-6500K
		OC LED-500-150	1	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Подвесной, консольный, накладной	160-269	150	13000	3500K-6500K
		OC LED-500-180	–	Промышленное, уличное, архитектурное освещение	Подвесной, консольный, накладной	160-270	180	15000	3500K-6500K
		OC LED 600 Рас- тровый	–	Офисное, торговое освещение	Накладной, встраиваемый	160-271	40	4500	3500K-6500K
		OC LED-600-1200/2	–	Офисное, торговое освещение	Накладной	160-272	40	4500	3500K-6500K
«ОСВАР» ОАО	Россия, 601446, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13, тел.: +7(49233)9-33-95, 9-35-00, 2-34-59, www.osvar.ru, A.Shishakov@osvar.ru	TH195	1	ЖКХ освещение	Накладной	220±44	11,5	500-600	5000-7000K
		TH197	2	Офисное освещение	Подвесной	220±44	31	2000-2500	5000-7000K
		TH197-01	2	Офисное освещение	Встраиваемый	220±44	31	2000-2500	5000-7000K
		TH198	2	Промышленное освещение	Подвесной	220±44	36	1000	5000-5500K
		TH201	2	Офисное освещение	Подвесной	220±44	31	1700-2000	5000-7000K
		TH201-01	2	Офисное освещение	Встраиваемый	220±44	31	1700-2000	5000-7000K
		TH202	1	ЖКХ освещение	Накладной	220±44	7,5	400	5000-5500K
		TH203	1	ЖКХ освещение	Накладной	220±44	10	300	5000-5500K

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электро- безопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
120	CREE	0...+45	IP20	1	3,8	УХЛ4	Нет	50	2	3150
120	CREE	-45...+50	IP54	1	1,2	УХЛ2	Нет	50	2	840
120	Nichia	+1...+40	IP40	1	1,2-3,5	УХЛ4	Нет	130	5	от 2300/от 1
120	OSRAM	-50...+70	IP66	1	15	УХЛ1	Нет	130	5	от 21000/от 1
120	Nichia	-50...+70	IP65	1	6	УХЛ1	Нет	130	5	от 16000/от 1
30, 60, 120, 120x60, 155x22	OSRAM	-40...+50	IP65	1	1,5	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	6000
30, 60, 120, 120x60, 155x22	OSRAM	-40...+50	IP65	1	2,9	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	9800
30, 60, 120, 120x60, 155x23	OSRAM	-40...+51	IP30	1	2	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	11200
30, 60, 120, 120x60, 155x24	OSRAM	-40...+52	IP65	1	4,5	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	14600
30, 60, 120, 120x60, 155x25	OSRAM	-40...+53	IP65	1	6	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	17400
30, 60, 120, 120x60, 155x26	OSRAM	-40...+54	IP65	1	11	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	23600
30, 60, 120, 120x60, 155x27	OSRAM	-40...+55	IP65	1	13	УХЛ1	Есть (диммирование)	100	2	32200
30, 60, 120, 120x60, 155x28	OSRAM, LG	-40...+56	IP20	1	2	УХЛ4	Есть (диммирование)	100	2	5980
30, 60, 120, 120x60, 155x28	OSRAM, LG	-40...+57	IP20	1	2	УХЛ4	Есть (диммирование)	100	2	5980
120	CREE	-40...+40	IP42	0	1	УХЛ	Нет	50	3	1008,90/51
120	CREE	-40...+40	IP20	0	4	УХЛ	Нет	50	3	4310,00/201
120	CREE	-40...+40	IP20	0	3,5	УХЛ	Нет	50	3	4310,00/201
120	CREE	-40...+40	IP42	2	1,5	УХЛ	Нет	50	3	2065,00/51
120	CREE	-40...+40	IP20	0	4	УХЛ	Нет	50	3	3622,60/51
120	CREE	-40...+40	IP20	0	3,5	УХЛ	Нет	50	3	3622,60/51
120	CREE	-40...+40	IP66	2	0,27	УХЛ	Нет	50	3	702,10/51
120	CREE	-40...+40	IP20	0	0,6	УХЛ	Нет	50	3	710,36/51

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«Полис» ООО	Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 14, тел.: 8 (8482) 37-39-67, 64-04-28, факс: (8482) 32-78-88, (8482) 70-71-10, www.polis-svet.ru	Maximus, Sonic	10	Промышленное освещение	Подвесной	95-260	50-200	4000-20000	Нейтральный белый (4500К)
		Холл поинт, Крейзи-даймонд, Шот бриз, Лонг Дримс, Эльдорадо	15	Офисное освещение	Встраиваемый, подвесной	110-220	20-40	1600-3500	Нейтральный белый (4500К)
		Sonic	7	Уличное освещение	Подвесной	90-290	50-250	6000-25000	Белый (5000К)
«Политекс» ООО	123308, Москва, Хорошевское шоссе, 43В, тел.: (495)755-9115, www.radiodetail.com, www.ledlamp.ru	УКТ	3	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной, подвесной	100-240, 100-240, 170-265	50-55	3250-4100	Нейтральный белый 4300К (по желанию заказчика 2700-7000К)
		Космос	4	Уличное освещение	Подвесной, встраиваемый	230	4-44	400-4300	Белый (2700-5500К), янтарный, RGB
		Проспект	1	Уличное освещение	Подвесной, встраиваемый	90-305	72	7200	Белый, теплый белый (2700-6000К), RGB
«Полупроводниково- вая Светотехника» ОАО	Москва, ул. Ивана Франко, д. 6, тел.: (495)9846072, info@gis-light.ru, www.gis-light.ru, www.RosLight.com	SSL-TIL(x)-xx-x-xx	32	Промышленное освещение	Подвесной	150-265	45, 65, 90, 135	4200-12600	3000К, 4300К, 5500К
		SSL-SML(x)-xx-x	6	Офисное, промышленное освещение	Накладной	150-265	20, 40	1850-3680	3000К, 4300К, 5500К
		SSL-WL(x)-xx-x	4	Внутреннее, ЖКХ освещение	Накладной	150-265	15	770-1200	3000К, 4300К, 5500К
		SSL-AR(x)-xx-x	6	Офисное освещение	Встраиваемый	150-265	36, 43	3000-4200	3000К, 4300К, 5500К
		SSL-TSL(x)-xx-x-xx	32	Уличное освещение	На опору	150-265	65, 135	6000-12000	3000К, 4300К, 5500К
«Прософт-Трейдиг» ООО	г.Москва, ул. Профсоюзная д.108, тел.: 8-495-232-1652, info@xlight.ru, www.xlight.ru	XLD-ДКУ05-aa-220-ууу-nn-xxx-SV	2	Уличное освещение	Консоль	220	30, 46	1500/3050	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-ДКУ06-aa-220-ууу-nn-xxx-SV	3	Уличное освещение	Консоль, опора	220	62, 78, 92	4050/5050/6050	6000К, 4500К, 3000К
		СКАТ ДКУ02	1	Уличное освещение	Консоль, опора	220	128	9600	6000К, 4500К, 3000К
		ДБО-aa-xxx-48-nn	4	Промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция	48 AC, 36 DC	10-14	630/820	6000К, 4500К, 3000К
		ДБО-aa-xxx-220-02	2	Промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция	220	12-18	720/1260	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-LINES0-aa-xxx-220-ууу-01	2	Архитектурное, промышленное освещение	Стена, потолок, металлоконструкция	220	16, 24	1010/1510	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.
		XLD-LINE100-aa-xxx-220-ууу-01	2	Архитектурное, промышленное освещение	Стена, потолок, металлоконструкция	220	32, 48	2010/3020	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.
		XLD-FL12-xxx-220-ууу-01	1	Архитектурное освещение, освещение рекламы	Стена, потолок, металлоконструкция	220	16	1010	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.
		XLD-FL18-xxx-220-ууу-nn	2	Архитектурное, промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	24	1510	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
10-120	CREE	0...+50	IP65	1	5-9	У4.2	По запросу	70-100	3	7000-29000/ в партии 200
—	CREE	+10...+40	IP20	2	0.5-4	У3.1	По запросу	70-100	3	900-4700/ в партии 100
—	CREE	-40...+50	IP67	1	—	—	По запросу	70-100	3	7000-29000/ в партии 1000
115	Prolight, Cree, Osram	-25...+60	IP20	1	4,3, 4,0, 4,0	УХЛ4	Есть (диммирование)	Более 50	2	4500-6000/ в партии 1000
10-120	Prolight, Cree, Osram	-25...+40	IP65	1	0,3-3,1	УХЛ1	Есть (диммирование, DMX-512)	Более 50	2	2400-18000/ в партии 10
120, 120x60	Prolight, Cree, Osram	-40...+40	IP65 (IP67-опционально)	1	3,4	УХЛ1	Есть (диммирование) (для RGB)	Более 50	2	12910/ в партии 10
Специализированные КСС	CREE, OSRAM	-45...+55	IP67 IP55	1	1,4-9,5	У1	Нет	70	3,5	3800-21000/ в партии от 800 тыс. руб.
Специализированные КСС	CREE, OSRAM	-40...+70	IP43 IP54	1	1,9; 3,8	У2	Нет	85	3,5	3000-5200/ в партии от 500 тыс. руб.
Специализированные КСС	CREE, OSRAM	-40...+70	IP43 IP54	2	0,92	У3	Интегрированные датчики освещенности, движения	70	3,5	1800-2500/ в партии от 400 тыс. руб.
Специализированные КСС	CREE, OSRAM	-40...+70	IP54	2	2,7	У3	Есть (диммирование)	85	3,5	3000-6500/ в партии 600 тыс. руб.
Специализированные КСС	CREE, OSRAM	-45...+55	IP67	1	4,3-9,8	У1	Есть (диммирование)	70	5	10000-23000/ в партии от 1 млн. руб.
—	CREE	-40...+50	IP65	1	4,6	У1	Нет	50	3	По запросу
—	CREE	-40...+50	IP65	1	9	У1	Нет	50	3	По запросу
—	CREE	-40...+50	IP65	1	11	У1	Нет	50	3	По запросу
115	CREE	-40...+50	IP54, IP65	3	0,6/0,8	У1	Нет	50	3	По запросу
115	CREE	-40...+50	IP54, IP65	1	0,8	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	2	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	3,7	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	0,8	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	2	У1	Нет	50	3	По запросу

## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«Прософт-Трейдинг» ООО	г.Москва, ул. Профсоюзная д.108, тел.: 8-495-232-1652, info@xlight.ru, www.xlight.ru	XLD-FL24-xxx-220-yyy-nn	2	Архитектурное, промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	32	2010	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.
		XLD-FL36-xxx-220-yyy-nn	2	Архитектурное, промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	48	3020	6000К, 4500К, 3000К, красный, желтый, зеленый, синий.
		XLD-FL54-xxx-220-yyy-nn	2	Промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	100	6600	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-FL72-xxx-220-yyy-nn	2	Промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	150	8800	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-FL90-xxx-220-yyy-nn	2	Промышленное, общее освещение	Стена, потолок, металлоконструкция, подвес на крюк	220	200	12500	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-MR16-xxx-yyy-nn	1	Внутреннее освещение	Фурнитура MR16	—	3,5	250	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-CLaa-xxx-220-nn-P	2	Внутреннее освещение	Встраиваемый	220	32, 40	2300/2700	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-CLaa-xxx-220-nn-B	2	Внутреннее освещение	Встраиваемый	220	32, 40	2300/2700	6000К, 4500К, 3000К
		XLD-PLaa-WHC-220-01	3	Уличное, ландшафтное освещение	Опора	220	35,70,100	1800/3500/4600	6000К
		XLD-GL3-WHC-aaa-01	3	Ландшафтное освещение	Пол	220	4	—	6000К
«Радиозавод» ОАО	440039, г.Пенза, ул. Байдукова, 1, тел.: (8412) 49-57-32, 49-58-80, www.penza-radiozavod.ru, stz.market@penza-radiozavod.ru	Волна	5	Промышленное освещение	Подвесной, накладной	187-242	45	4000	Холодный белый
			5	Офисное освещение	Встраиваемый		90,40,23	8000, 4000, 2000	Холодный белый
«Ритм-2» ООО	109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 2/10, тел./факс: +7(495) 797-90-34, +7(499) 170-04-74, www.led.ritm-2.ru, led@ritm-2.ru	РИТМ СПС	5	Промышленное освещение	Подвесной, кронштейн	90-264 AC, 125-380 DC	40, 75, 150, 220, 320	до 24000	Холодный белый, нейтральный белый, теплый белый
		РИТМ ССОП	13	Офисное, промышленное, внутренне, ЖКХ освещение	Подвесной, накладной, встраиваемый	90-264 AC, 125-380 DC	10,10,5, 13, 18, 35	до 2800	Холодный белый, нейтральный белый, теплый белый
		РИТМ СУС	1	Уличное освещение	Консольный	100-264	78	6000	Холодный белый, нейтральный белый, теплый белый
«ГК РУСШИТ» ООО	111622, Москва, Большая Косинская, д.27, тел.: (495)223-95-86, www.gk-rosenergo.ru, info@gk-rosenergo.ru	Лилия-35	1	Офисное освещение	Встраиваемый	100-245	35	2550	Чистый белый (5000К)
		Сениал-5Вт	2	ЖКХ освещение	Накладной	185-245	5	330	Чистый белый (5000К)
		DOT	5	Уличное, промышленное освещение	Подвесной	220	10-100	750-8000	Чистый белый (5000К)

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	2	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	3,7	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	9,2	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	9,2	У1	Нет	50	3	По запросу
8-115	CREE	-40...+50	IP65	1	9,2	У1	Нет	50	3	По запросу
10-50	CREE	-40...+50	IP20	3	0,08	У1	Нет	50	3	По запросу
115	CREE	-40...+50	IP20	1	2	У1	Нет	50	3	По запросу
115	CREE	-40...+50	IP20	1	2	У1	Нет	50	3	По запросу
120	CREE	-40...+50	IP65	1	—	У1	Нет	50	3	По запросу
—	CREE	-40...+50	IP65	1	—	У1	Нет	50	3	По запросу
—	Samsung, OSRAM	-10...+40	IP20	1	4	У, 3.1	Нет	50	3	По запросу
—	Samsung, OSRAM	+1...+40	IP20	1	8, 3,5, 2	УХЛ, 4	Нет	50	3	По запросу
—	—	-40...+40, -40...+50	IP54	2	3,5, 5,5, 10, 11, 13	—	Нет	25	2	По запросу
—	—	-40...+40, -40...+50	IP20-IP65	1,2	1,1, 1,8, 2, 2,7, 4, 5,6	—	Нет	25	2	По запросу
—	—	-40...+40	IP53	2	8	—	Нет	25	2	По запросу
130	Epistar	0...+55	IP31	1	3,5	У3.1	Нет	45	3	4970/ для партии от 500
130	Epistar	0...+70	IP20	2	0,7	У3.1	нет	50	3	900/ для партии от 500
140	Bridgelux	-40...+50	IP67	1	1,5-8	—	Нет	50	3	от 1190/ для партии 100



## Российские поставщики светодиодных светильников (продолжение)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
«СВЕТОВОД» ООО	Россия, 117246, г.Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2, тел./факс: (495) 739-52-52, lamp@leds.ru, www.leds.ru	Люксембург	12	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной	175-245	36-45	2500-3500	Теплый белый (3000К), холодный белый (6000К)
		Ларго	4	Офисное освещение	Накладной	175-245	55	4000-4500	Нейтральный белый (5000К)
		Линтерна	3	Уличное освещение	Кронштейн	175-245, 12-24	32-40	2500-3000	Белый (4000К, 6000К), RGB, красный, синий и др.
		Энтрада	3	ЖКХ освещение	Накладной	175-245	16	950	Нейтральный белый (5000К)
		Дубна	7	Подводное освещение	Кронштейн	12-24	7-15	80-700	Белый (3000К, 4000К, 6000К), RGB, красный, синий и др.
		Индустрия	1	Промышленное освещение	Подвесной	175-245	130	11500	Белый (6000К)
		Турин	2	Промышленное освещение	Подвесной	175-245	45-80	3600-7200	Белый (3000К, 6500К)
		НСП	1	Промышленное освещение	Подвесной	36-127	13	1100	Белый (6000К)
		Уфа	1	Уличное освещение	Консольный	175-245	133	7000	Белый (6000К)
«ТК Световые Технологии» ООО	127273, г. Москва, ул. Отрядная, 2-Б, стр. 2, тел.: +7(495)9955595, info@msk.ltcompany.com	WAVE LED	2	Офисное освещение	Встраиваемый	220	55	3200-3750	Белый (4000К, 5000К)
		DL LED	5	Торговое освещение	Встраиваемый	220	5-25	450-1450	Теплый белый (3000К), белый (5000К)
		LB LED	2	Промышленное освещение	Универсальный	220	170	12000-15000	Холодный белый (6000К)
		NFB LED	2	Наружное освещение	Грунтовый	220	15	650	Белый (4300К)
		NTK LED	3	Уличное освещение	Консольный	220	30-225	2320-15400	Теплый белый (3000К), холодный белый (6000К)
		BUG	2	ЖКХ освещение	Накладной	220	9-15	580-1100	Белый (4300К)
«Светорика» ООО	454126, г. Челябинск, ул. Витебская 4, оф. 108, тел.: +7(351)2113500, www.ledstart.ru, ru.nebo@yandex.ru	УСВП	3	Уличное освещение	Консольный, кронштейн	100-240	15, 30, 60	1000-1400, 2000-2800, 4000-5600	Теплый белый (3000-4000К)
		СПП	3	Промышленное, общее освещение	Стационарный	100-240	15, 30, 60	1000-1400, 2000-2800, 4000-5600	Белый (4000-5000К), холодный белый (5000-6000К)
		УСВМ	3	Уличное освещение	Консольный, кронштейн	100-240	60, 90, 120	4000-5600, 8400, 11200	Белый (4000-5000К), холодный белый (5000-6000К)
«Связьинвест» ОАО	Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114, 60, тел.: +375-17-202-12-60	ДВО	2	Офисное освещение	Встраиваемый	100-300	40-60	2800-4200	Белый (5000К)
		ДКУ	6	Уличное освещение	Консольный	100-300	40-265	2500-18500	Белый (5000К)
«Сидеко» ООО	123100, г. Москва, Шмитовский проезд д.3 стр. 1, тел.: +7(495)7287638, www.sideco.su, info@sideco.su	WebStar	4	Промышленное освещение	Подвесной	176-264 AC, 96 DC (75W2), 128 DC (100W2)	60-100	5000-9000	Белый (5500К)
		Turtle	5	Промышленное, архитектурное освещение	Подвесной	200-240, 176-264	18-32	1800-3000	Белый (5000К)
		Skat	4	Промышленное, архитектурное освещение	Подвесной	200-240, 176-276	75-100	6500-9000	Белый (5000К)
		Bat	4	Уличное освещение	Консольный	200-240, 176-264	75-150	6500-13000	Белый (5000К)
		Meduse	5	ЖКХ освещение	Накладной	176-264, 36 AC	3-10	300-1000	Белый (4700К)
		Office	2	Офисное освещение	Встраиваемый	176-264	36-40	3600	Белый (5000К)
ООО «Совтест АТЕ»	305000 г. Курск, ул. Володарского, 49А +7 (4712) 54-54-17 info@sovtest.ru www.sovtest.ru	SVT-LED-Office	7	Офисные, торговые, административные помещения	Накладные, встраиваемые	95-260	24-70	1200-5000	Теплый белый, нейтральный белый (3000-5000К)
		SVT-LED-Street	24	Уличные светильники	Консольные	85-265	40-200	1200-15000	Теплый белый, нейтральный белый (2700-7000К)
		SVT-LED-Indoor	22	Производственные, складские помещения	Подвесные	85-265	20-200	2700-18000	Теплый белый, нейтральный белый (2700-7000К)

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электробезопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
–	Prolight, OSRAM, Optogan	-20...+40	IP20	2	3-4,5	У4	Есть (0...10V)	50	2	4980-7520
–	OSRAM, Optogan	-20...+40	IP54	2	2,9	У4	Есть (0...10V)	50	2	5200, 7600
20, 80	OSRAM	-40...+50	IP67	2	2,2	У1	Есть (DMX-512)	50	2	4900-6920
–	Prolight	-20...+40	IP40	2	1,5	У4	Датчик движения и освещенности	50	2	2643-3450
20, 80, 110	Prolight, OSRAM	-40...+50	IP68	2	1,0-1,5	У1	Есть (DMX-512)	50	2	2930-5192
–	OSRAM	-40...+50	IP67	2	5,6	У1	Нет	50	2	19500
–	Prolight	-20...+40	IP54	2	3,5-5,5	У3	Нет	50	2	7375-13620
–	OSRAM	-20...+40	IP54	2	1,5	У3	Нет	50	2	2580
120x60	Prolight	-40...+50	IP65	2	10	У1	Нет	50	2	32025
–	LG Innotek	0...+50	IP20	1	4,5-4,7	УХЛ4	Есть (диммирование)	50	3-5	от 9000
–	CREE, BRIDGELUX	0...+50	IP20	1	0,4-1,0	УХЛ4	Нет	50	3-5	от 1500
–	CREE	-40...+70	IP54	1	8,6	УХЛ2	Нет	50	3-5	от 13200
–	BRIDGELUX	-25...+50	IP55	1	7,0-10,8	УХЛ1	Нет	50	3-5	от 8500
–	CREE	-40...+70	IP65, IP66	1	4,2-18,1	УХЛ1	Нет	50	3-5	от 7000
–	CREE	-40...+70	IP56	1	1,2	УХЛ2	Нет	50	3-5	от 2500
По запросу	CREE	-60...+40	IP67	1	–	УХЛ-1	Нет	100	3	3500-19600/от 100
По запросу	CREE	-40...+40	IP67	1	–	У-1	Нет	100	3	3500-19600/от 100
По запросу	CREE	-60...+40	IP67	1	–	У-1	Нет	100	3	3500-19600/от 100
–	CREE	–	IP20	2	3,0-3,5	У3.1	Есть (диммирование)	50	3	По запросу
–	CREE	-40...+50	IP65	1	8,0-12,0	У1	Есть (диммирование)	50	3	По запросу
70-120	Samsung, Osram	-40...+50	IP54	2	2,9	УХЛ1, УХЛ2	Нет	50	3	9950-16450/в партии до 50
70	Samsung, Osram	-40...+50	IP65	2	1,2	УХЛ1, УХЛ2	Нет	50	3	2900-4950/в партии до 100
70	Samsung, Osram	-40...+50	IP65	2	2,5	УХЛ1, УХЛ2	Нет	50	3	10500-15450/в партии до 50
Полушарокая	Osram	-40...+50	IP54,65	2	3,2	УХЛ1, УХЛ2	Нет	50	3	11900-16900/в партии до 50
120	Osram	-40...+50, +1...+40	IP20,65	2	0,3	УХЛ2, УХЛ4	Нет	50	3	690-1350/в партии до 200
120	Samsung, Osram	+1...+40	IP20	2	1	УХЛ4	Нет	50	3	4500/в партии до 100
120	Samsung	0...+50	IP20	1	2,5-5	УХЛ4	Нет	50	2	2500-5500/в партии 100 шт.
160	Epistar	-40...+55	IP65	1	4,2-18	УХЛ1	Нет	50	2	7000-25000/в партии 100 шт.
40-120	Epistar	-40...+55	IP65	1	4,2-8,8	УХЛ1	Нет	50	2	7000-20000/в партии 100 шт.

## Российские поставщики светодиодных светильников (окончание)

Компания	Контакты	Название серии светильников	Количество моделей в серии, шт.	Основное назначение	Способ установки	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет/цветовая температура, К
ООО «Совтест АТЕ»		SVT-LED-Shop	3	Подсветка торговых стеллажей	Подвесной	85-265	9Вт-20Вт	1200-2000	Теплый белый, нейтральный белый (2700-7000К)
«Тирэкс» ЗАО НТФ	194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27, тел.: (812)2933020, 293 51 08, www.ntftirex.ru	ПИК 10BC-12-C-220	1	Системы безопасности, освещение охраняемого периметра	Подвесной	90-260	35-45	3500	Холодный белый 6000К
		ПИК 10BC-25-C-220	1	Системы безопасности, освещение охраняемого периметра	Подвесной	91-260	36-45	3500	Холодный белый 6000К
		ПИК 10BC-120-C-220	1	Системы безопасности, освещение охраняемого периметра	Подвесной	92-260	37-45	3500	Холодный белый 6000К
«Транс-Сигнал» ЗАО	603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-704, ул. Торфяная, 30, тел.: (831)2239801, тел./факс: (831)2226568, ts-nn@sinn.ru, ts@er-nnov.ru, www.trans-signal.nnov.ru	УКСС-xxx	3	Уличное освещение	Консольный, потолочный, настенный	140-240	75-250	4400-12000	3500-8000К
		СУОС-xxx	3	Уличное освещение	Консольный, накладной	140-240	90-180	5000-10000	3500-8000К
«Тринова» ООО	109004 Москва Николаямская 28/60, тел.: (495) 989-29-10, www.trinova.ru, trinova@trinova.ru	Zumtobel IYON LED	4	Интерьерное освещение	Встраиваемый, шинно-проводной	220-240	-	1000-1100	Тепло-белый (3000К), нейтрально-белый (4000К)
		Zumtobel AERO 2 LED	2	Офисное освещение	Подвесной	220-240	48	2880	-
«ТСН-Электро» ООО	603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровожная, 7а, тел.: +7(831)275-888-9, www.tcn-nn.ru, office@tcn-nn.ru	Ledeo	4	Внутреннее освещение	Подвесной, встраиваемый	160-260	15-35	900-2600	Холодный белый (5500К)
		Ledeo RGB	под заказ	Интерьерное освещение	-	170-260	до 25	-	RGB
«Экотон» ООО ПКФ	141190, Московская область, г.Фрязино, ул. Заводской проезд, д. 3, корпус 1, тел./факс: (499)262-66-21, 262-20-97, 262-55-96, 777-13-15, mail@ecoton.ru, www.ecoton.ru	Экотон-ССНС-60	3	Промышленное освещение	Подвесной	180-265	80	4000	Нейтральный белый (3500-4500К)
		Экотон-СПЗС-25	3	Промышленное освещение	Подвесной	180-265	80	4000	Нейтральный белый (3500-4500К)
		Экотон-ССС-220-32	3	Промышленное освещение	Консольный	180-265	32	1900	Нейтральный белый (3500-4500К)
		ССП Экотон	3	Офисное освещение	Встраиваемый, накладной	180-265	48	2000	Нейтральный белый (3500-4500К)
		Экотон-СЭС-16	3	Офисное освещение	Настенный	160-265	16	960	Нейтральный белый (3500-4500К)
		Экотон-СЭУ	3	Офисное освещение	Настенный	160-265	16	960	Нейтральный белый (3500-4500К)
		Экотон-ССС-220-32	1	Уличное освещение	Консольный	180-265	32	1900	Нейтральный белый (3500-4500К)
«Экспомет» ООО	127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7, офис 108-62, тел.: (495)981-2940, www.ledfixtures.ru, info@ledfixtures.ru	Exp(C)-220-30-XX	2	Промышленное освещение	Подвесной	96-260	33	2650-3000	Теплый белый (3000К), белый (5000К)
		Exp-600 XX	6	Офисное освещение	Универсальный	110-240	23-50	2150-3600	Теплый белый (3000К), белый (5000К)
		Exp-20L	1	Внутреннее освещение	Подвесной	110-240	18	1440	Естественный белый (4300К)
«ПО Электроточ-прибор» ЗАО	644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, 18, тел.: +7(3812)396-396, +7(3812)396-435, факс: +7(3812)396-397, www.etpribor.ru, tk-etp@mail.ru	ССП01 Луна взрывозащищенного исполнения 1ExsIBT5 X	12	Промышленное, наружное освещение с взрывоопасной средой	Поворотный кронштейн	110-264 AC/DC, 20-43 DC	12-75	820-4100	5000-7000К
		ССП01 Луна	4	Промышленное, наружное освещение	Поворотный кронштейн	110-264 AC/DC, 20-43 DC	12-75	820-4100	5000-7000К
		ССП01 Маяк взрывозащищенного исполнения 1ExsIBT5 X	2	Промышленное, наружное освещение с взрывоопасной средой	Поворотный кронштейн, крепление к трубе 3/4 дюйма	110-264 AC/DC, 20-43 DC	15-20	1025	5000-7000К
		ССП01 Маяк общепромышленного исполнения	1	Промышленное, наружное освещение	Поворотный кронштейн, крепление к трубе 3/4 дюйма	110-264 AC/DC, 20-43 DC	15-20	1025	5000-7000К
		ССП01 Street	8	Уличное, промышленное освещение	Консольный, поворотный кронштейн	110-264 AC/DC	50-150	3000-11200	5000-7000К
		ССБ10	2	Уличное, промышленное освещение	Настенно-потолочный	90 – 264 AC, 120 – 300 DC	9,5-12	600-700	5000К
		ССБ11	2	Наружное освещение	Встраиваемый, накладной	180 – 295 AC, 140 – 370 DC	45	3500	5000К
		ССР1 взрывозащищенного исполнения PB ExdI X, 1ExdIIAT6 X	6	Взрывозащищенный светильник	Настенно-потолочный	100-260 AC/DC	18	1025	5000К

Угол рассеяния, град.	Компания производитель светодиодов	Диапазон рабочих температур, °С	Класс защиты (IP)	Класс электро-безопасности	Масса, кг	Климатическое исполнение	Возможность управления	Срок службы, тыс. часов	Гарантийный срок, лет	Цена, руб / партия, шт.
120	Samsung, Epistar	0... + 50	IP20	1	1-3кг	УХЛ4	Нет	50	2	1200-2300/в партии 100 шт.
12, освеще-ние ближней зоны в угле 80 гр.	CREE	-35...+40, -65...+40	IP 66	1, 2	2,3	-	Нет	50	1	11990/ в партии 100
25, освеще-ние ближней зоны в угле 80 гр.	CREE	-35...+40, -65...+40	IP 66	1, 2	2,3	-	Нет	50	1	11990/ в партии 100
140x70	CREE	-35...+40, -65...+40	IP 66	1, 2	2,3	-	Нет	50	1	11990/ в партии 100
-	CREE, OSRAM, NICHIA	-40... + 40	IP65	1	5,0-12,0	У1	нет	50	2	По запросу
-	CREE, OSRAM, NICHIA	-40... + 40	IP65	1	6,0-11,0	У1	нет	50	2	По запросу
-	CREE	0... +30	IP 20	1	1,09	-	Нет	50	5	22000
-	CREE	0... +30	IP 20	1	10	-	Нет	50	5	111000
120	CREE	0... +40	IP20	1	2,5-3	У4.2	Нет	45	2	2100-4600/ в партии 100
-	CREE	0... +40	IP65	1	не более 25	У3.1	Есть (диммирование)	45	2	По запросу
60	CREE	-40... +40	IP54	1	6,5	УХЛ	Нет	50	2	12500
25	CREE	-40... +40	IP54	1	6,5	УХЛ	Нет	50	2	12500
30	ACRIHE	-40... + 40	IP54	1	2,8	У1	Нет	30	2	5579
100	CREE	-20... +40	IP30	1	6,5	УХЛ	Нет	50	2	5600
125	CREE	-20... +40	IP54	2	0,8	У3	Нет	50	2	2500
125	CREE	-20... +40	IP54	2	0,8	У3	Датчик движения	50	2	2800
30	ACRIHE	-40... +40	IP54	1	2,8	У1	Нет	30	2	5579
120	CREE	-40... +40	IP65	2	4,3	УХЛ4	Нет	50	3	6000/ в партии 500
-	CREE	-20... +50	IP20	2	1,5-2,5	УХЛ	Есть (диммирование)	50	3	3300/ в партии 500
-	CREE	-20... +50	IP20	2	0,6	У3.1	Нет	50	3	2500/ в партии 500
10-80	CREE	-60... +40	IP67	1	3,4-10,8	УХЛ 1	Нет	80	2	7600-34600
10-80	CREE	-60... +40	IP67	1	3,4-10,8	УХЛ 1	Нет	80	2	7000-26000
6-100	CREE	-60... +40	IP67	1	1,3-1,7	УХЛ 1	Нет	80	2	6300-8400
6-100	CREE	-60... +40	IP67	1	1,3-1,7	УХЛ 1	Нет	80	2	6000-6300
70-120	CREE, OSRAM	-45... +40, -60... +40	IP65	1	6,0-13,5	У1; УХЛ 1	Нет	80	2	11000-31250
120	CREE, OPTOGAN	-45... +40	IP54	2	0,5	У1	Нет	80	2	1500-2360
120	CREE, OSRAM	-45... +40	IP54	1	6	У1	Нет	80	2	6200
70-120	CREE	-60... +40	IP54	1	2,9-3,7	УХЛ 1	Нет	80	2	5950